

TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

wineo

 zum Kleben	wood L	wood XL	stone L		
Format	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm		
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm		
Gewicht	3,0 kg/m²	3,0 kg/m²	3,0 kg/m²		
Planken / m² pro Paket	20 / 5,17 m²	14 / 5,25 m²	22 / 4,75 m²		
Pakete / m² pro Palette	60 / 310,20 m²	56 / 294 m²	66 / 313,50 m²		
Garantieleistung	Life Time Guarantee / Lebenslange Garantie im privaten Wohnbereich gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				
Klassifizierungen				Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1	Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung			
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsklasse 23: > 3 N Nutzungsklasse 32: > 5 N			
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		2	Grundschicht ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7		3	Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
	Möbelfußtest EN 424	Nutzungsklasse 23: Fuß Typ 3 Nutzungsklasse 32: Fuß Typ 2 keine sichtbare Veränderung			
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W			
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m²K)/W			
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS			
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %			
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm			
REACH		frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %			
Entsorgung		<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658  www.wineo.de ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions) DGNB NAVIGATOR Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigators.de GREENGUARD PROCESSED WITH LOW VOC FORMULATIONS GREENGUARD GOLD THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.					

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.